

Produktinformation 06.10.20

03-05-2024

Chainlube XS 100

Beskrivelse

Chainlube XS 100 er baseret på førsteklasses, lavaromatiske baseolier, som er suppleret med en særlig additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende klæbeevne på kæden, hvilket gør, at olie ikke rystes af kæden
- Enestående smøringsegenskaber

Anvendelse

Chainlube XS 100 er blevet specialudviklet til at smøre skærekæden på en kædesav, så den ikke sætter sig fast eller knækker.

Bemærk: Chainlube XS 100 er IKKE egnet til at smøre drivmotoren.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,889
Viskositet 40 °C, mm ² /s	100,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	11,30
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	230
Flydepunkt, °C	-24

Tilgængelige emballeringer



02212
1-l's flaske



02307
5-l's dåse



37524
15-l's pose i boks



37068
20-l's spand



12108
60-l's tønde



12206
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.