

## Produktinformation 01.40.85

21-05-2024

### Elvado LSP 5W-30

#### Beskrivelse

Elvado LSP 5W-30 er en moderne, brændstofbesparende, syntetisk motorolie, som er udviklet i henhold til de seneste Low SAPS-teknologier til brug i biler med partikelfiltre og/eller katalysatorer. Den specielle Low SAPS-formular forlænger brugstiden. Den er suppleret med særligt udvalgte, syntetiske baseolier og avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse
- Reduceret dannelse af forbrændingsrester som følge af lavere SAPS-indhold
- Længere levetid for partikelfiltre og katalysatorer
- En problemfri koldstart
- En beskyttende smøringsfilm ved høje driftstemperaturer
- Længere intervaller mellem olieskift
- Fremragende spredning og olie fjernelsesevne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

#### Anvendelse

Elvado LSP 5W-30 er egnet til brug i moderne biler og varevogne med et partikelfilter og/eller en katalysator. Den specielle Low SAPS-formular forlænger brugstiden. Hvis producenten kræver det, er længere intervaller mellem olieskift muligt. Elvado LSP 5W-30 er yderst egnet til brug i de nyeste Mazda-modeller udstyret med et partikelfilter. Den er desuden egnet til alle andre bilmærker, som kræver en ACEA C1-specifikation.

#### Specifikationer

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,851
Viskositet -30 °C, mPa.s	3900
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	52,50
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,46
Viskositetsindeks	166
Antændelsestemperatur COC, °C	224
Flydepunkt, °C	-39
Basetal i alt, mgKOH/g	6,6
Sulfataske, %	0,45

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

**Tilgængelige emballeringer**

33482

1-l's flaske



33495

5-l's dåse



37511

15-l's pose i boks



36489

20 L Bag in  
Box

33500

20-l's spand



33501

60-l's tønde



33502

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.