

Produktinformation PM.10.02

25-01-2022

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50

Beskrivelse

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 50 er en mineralbaseret, mono-grade motorolie. De særligt udvalgte high-grade baseolier giver følgende egenskaber:

- Overlegen smøring
- Lave friktionsværdier
- Lavt olieforbrug. Produktet er egnet til ældre V-Twin-motorcykler, hvortil SAE 50 motorolie specificeres.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Specifikationer

API SF/CC

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,899
Viskositet 40 °C, mm ² /s	240,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	18,80
Viskositetsindeks	96
Antændelsestemperatur COC, °C	258
Flydepunkt, °C	-12
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Syrenummer, mgKOH/g	2,25
Sulfataske, %	0,55
NOACK, %	4,5

Tilgængelige emballeringer



74112
1 L tin



74434
20 L Bag in
Box



74122
60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.