

## Produktinformation 01.60.10

04-05-2024

### Atlantic 4T 10W-30

#### Beskrivelse

Atlantic 4T 10W-30 er en 4-takts motorolie til udenbordsmotorer. Produktet er baseret på førsteklasses baseolier kombineret med særlige additiver og har følgende egenskaber:

- Smøring af alle motordele
- Meget kraftig olie fjernelsesevne, som sørger for at motoren er renere
- Gode koldstartsegenskaber
- Meget effektiv modstandsdygtighed over for korrosion, oxidering og slitage
- Enestående skærestabilitet

#### Anvendelse

Atlantic 4T 10W-30 er især egnet til brug i robuste, udenbordsmotorer, der bruges ved høj hastighed. Fordi 4-takts udenbordsmotorer stiller forskellige krav til motorolie, er denne olie ikke egnet til brug i biler.

#### Specifikationer

NMMA FC-W

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,863
Viskositet -25 °C, mPa.s	5420
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	82,80
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Viskositetsindeks	141
Antændelsestemperatur COC, °C	232
Flydepunkt, °C	-45
Basetal i alt, mgKOH/g	7,4
Sulfataske, %	0,79

#### Tilgængelige emballeringer



33435  
1-l's flaske



33527  
20-l's spand



33526  
60-l's tønde



33528  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.