

Produktinformation 01.60.15

29-04-2024

Atlantic 4T 25W-40

Beskrivelse

Atlantic 4T 25W-40 er en 4-takts motorolie til udenbords- og indenbordsmotorer. Atlantic 4T 25W-40 er baseret på førsteklasses baseolier suppleret med særlige additiver, som har følgende egenskaber:

- Smøring af alle motordele
- Meget kraftig olie fjernelsesevne, som sørger for at motoren er renere
- Gode koldstartsegenskaber
- Meget høj modstandsdygtighed over for korrosion, oxidering og slitage
- Enestående skærestabilitet

Anvendelse

Atlantic 4T 25W-40 er især egnet til brug i robuste, udenbordsmotorer, der bruges ved høj hastighed, og indenbordsmotorer. Fordi 4-takts udenbordsmotorer stiller forskellige krav til motorolie, er denne olie ikke egnet til brug i biler.

Specifikationer

NMMA FC-W

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,876
Viskositet -10 °C, mPa.s	6200
Viskositet 40 °C, mm ² /s	140,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,90
Viskositetsindeks	107
Antændelsestemperatur COC, °C	242
Flydepunkt, °C	-27
Basetal i alt, mgKOH/g	7,4
Sulfataske, %	0,79
Molybdæn, mg/kg	

Tilgængelige emballeringer



33421
5-l's dåse



33531
20-l's spand



33530
60-l's tønde



33529
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsket udfald i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.