

Produktinformation 98.70.12

24-05-2024

Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Beskrivelse

Flushing Oil Pro (FOP) er et produkt til rengøring af forurenede motorer. Fjerner maling, slam, aflejringer og fortykket motorolie. Ved aktivt at rengøre turbolejer, hydrauliske ventilløftere og stempelringspor mv., afhjælpes forureningsproblemer forårsaget af lange dræntintervaller. Regelmæssig brug vil: fjerne slam og aflejringer, øge det endelige kompressionstryk, optimere motorkraften, reducere olieforbruget og forlænge motorens levetid. Efter brug af FOP skal motoren skylles igen med Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro for at opnå det bedste resultat.

Anvendelse

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 31,30 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 5,92 |
| Viskositetsindeks | 136 |
| Antændelsepunkt PM, °C | 100 |
| Flydepunkt, °C | -45 |
| Sulfataske, % | 0,84 |

Tilgængelige emballeringer



36868
5-l's dase



36883
15-l's pose i boks



36884
60-l's tønde



36885
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.