

## Produktinformation 98.70.13

10-05-2024

### Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

#### Beskrivelse

Neutralizer Oil Pro (NOP) er en neutraliserende motorolie med en ekstra additivpakke til rengøring. Den anvendes ved alle professionelle Flush-behandlinger. Dette forhindrer, at resterende Flush-stoffer blandes direkte med ny motorolie. Den fjerner effektivt al tilbageværende forurenede (Flush) motorolie og forureningsrester, så den nye motorolie kan starte med en fuldstændigt ren motor og ikke forringes af forurenede (Flush) motorolie.

#### Anvendelse

1) Fjern Flushing Oil Pro motorolie, mens motoren er varm, og udskift oliefilteret. 2) Fyld motoren med Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Lad motoren køre i tomgang i  $\pm 10$  min., og øg hastigheden lejlighedsvis til maks. 2.500 o/min. Kør ikke med belastning. 4) Fjern NOP, og udskift oliefilteret. 5) Genopfyld motoren med den korrekte mængde af egnet Kroon-Oil motorolie, se [www.kroon-oil.com](http://www.kroon-oil.com).

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,886
Viskositet -15 °C, mPa.s	5000
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,00
Viskositetsindeks	98
Antændelsestemperatur COC, °C	215
Flydepunkt, °C	-24
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,55

#### Tilgængelige emballeringer



36886

5-l's dåse



36887

15-l's pose i boks



36888

60-l's tønde



36889

208-l's tønde