



Produktinformation 01.20.70

28-04-2024

Kroon-Oil Dieselfleet 20W-50

Beskrivelse

Dieselfleet CD+ 20W-50 er en "ny generations" benzin- og dieselmotorolie, som er sammensat vha. opløsningsmiddelsraffinerede baseolier og et velbalanceret valg af additiver. Denne motorolie har følgende egenskaber:

- Meget kraftig olie fjernelsesevne forebygger aflejringer i motoren
- Meget kraftig spredning, der forebygger udfældning og slam
- Ydedygtig aktivitet mod korrosion og skum
- Højt og stabilt viskositetsindeks
- Lavt sulfataskeindhold
- Ydedygtig aktivitet mod slitage, hvilket medfører kraftigt reduceret slitage af stempelringe og cylinderdæklag

Anvendelse

Dieselfleet CD+ 20W-50 smøremiddel kan anvendes til benzin- og dieselmotorer (suge- eller turbomotor) under de barskeste driftsforhold og hele året. Denne olie har et særligt additivsystem og kan derfor bruges sammen med brændstoffer med et relativt højt svovlindhold. Denne kvalitets-motorolie er primært udviklet til længere intervaller mellem oliedræning og til at forebygge "Bore Polishing" (cylinderslitage) i dieselmotorer. Dette produkt er også egnet til anvendelse i EURO 3- og EURO 4-motorer

Specifikationer

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

MB 228.3

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,895
Viskositet -15 °C, mPa.s	7500
Viskositet 40 °C, mm ² /s	156,30
Viskositet 100 °C, mm ² /s	17,50
Viskositetsindeks	123
Antændelsestemperatur COC, °C	230
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	11,1
Syre nummer, mgKOH/g	3,89
Sulfataske, %	1,43

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer32469
5-l's dåse58026
20-l's spand33027
60-l's tønde33613
200-l's tønde33028
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.