

## Produktinformation 09.10.19

15-05-2024

### Kroon-Oil Coolant SP 12 EVO

#### Beskrivelse

Coolant SP 12 EVO er en brugsklar, førsteklasses, langtidsholdbar kølervæske med frostbeskyttelse ned til -37 °C. Den patenterede LOBRID Si-OAT additiv-teknologi garanterer en fremragende langtidskorrosionsbeskyttelse og stabilitet over lang tid. Produktet har en meget høj evne til syreneutralisering, der tillader meget lange udskiftningsintervaller. Unikke additiver neutraliserer også de negative virkninger af flusrester, der opstår under produktionen af aluminiumskølere. Desuden giver produktet meget hurtigt fuldstændig korrosionsbeskyttelse; fuld korrosionsbeskyttelse er allerede opnået inden for en driftstime. Coolant SP 12 EVO er fuldkommen fri for aminer, nitritter, borater og 2-ethylhexanolsyre.

#### Anvendelse

Coolant SP 12 EVO er en moderne, brugsklar, fluorescerende lyserød, langtidsholdbar kølervæske. Produktet er udviklet specifikt til den nuværende generation af VAG-modeller, hvor VW foreskriver en kølervæske i G12 EVO-kvalitet. Coolant SP 12 EVO er fuldt bagudkompatibel og kan også blandes helt med ældre VAG-kølervæsker (Coolant SP 13, Coolant SP 12++, Coolant SP 12). Produktet er også velegnet til andre køretøjer, der kræver en af de kvalitetsgrader, der er angivet nedenfor.

#### Specifikationer

ASTM D3306

JIS K 2234

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

DTFR 29D120 / 29D100

Iveco 18-1830

MAN 324 Si-OAT

MB 326.5 / 326.0

MTU 5048

Toyota LLC 1WW/2WW

VW TL 774-L/J/G/F/D

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 1,072

pH-værdi 8,0

#### Tilgængelige emballeringer



36951  
1-l's flaske



36952  
5-l's dåse



36992  
15-l's pose i boks



36953  
20 L can



36954  
60-l's tønde



36955  
208-l's tønde



37275  
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.