

Produktinformation 02.20.75

03-05-2024

Gearlube Racing 75W-140

Beskrivelse

Gearlube Racing 75W-140 er en syntetisk, hypoid transmissionolie med 'begrænsede glide'-tilsætninger. I kombination med et moderne og meget effektivt tilsætningssystem, specifikt designet til at leve op til meget strikse standarder, som gælder indenfor de forskellige typer af motorsport, opnås følgende evner:

- Et meget højt viskositetsindeks, som giver effektivt flydepunkt ved lave temperaturer
- Uovertruffen modstand mod iltning, som dermed sikrer fortræffelig modstand ved høje virketemperaturer
- En meget lav tendens til at lave skum
- Fortræffelig beskyttelse mod slitage
- Takket være begrænsede glidetilsætninger, er den også perfekt til brug i selvslående differentialer.

Anvendelse

Gearlube Racing 75W-140 er en syntetisk, hypoid gearolie, som er specialudviklet til brug til differentialer, både med og uden differentialekoblinger med limited-slip, og gearsystemer til meget tunge belastninger, som ofte bruges i motorsportens verden. Gearlube Racing 75W-140 kan derfor bruges i alle differentialer i de forskellige BMW M-Sport-modeller og i differentialer i flere SUV'er, som kræver en SAE 75W-140 hypoid olie.

Specifikationer

API GL-4/GL-5/MT-1

Typiske

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,874 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 181,10 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 22,70 |
| Viskositetsindeks | 152 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 188 |
| Flydepunkt, °C | -45 |

Tilgængelige emballeringer



33720

1-l's flaske



33721

20-l's spand



35103

60-l's tønde



32662

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.