

Produktinformation 02.20.98

15-05-2024

Syngear TDL 75W-90

Beskrivelse

Syngear TDL 75W-90 er en syntetisk universalgearolie baseret på syntetiske baseolier i høj kvalitet og avanceret, moderne additivpakke, og den har følgende egenskaber:

- fremragende holdbarhed over for høje temperaturer
- meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- lavt flydepunkt
- meget specielle EP-egenskaber
- bredt anvendelsesområde

Anvendelse

Syngear TDL 75W-90 er en syntetisk universalgearolie, der er egnet til brug i manuelle gearkasser og differentier i busser, varebiler og større erhvervskøretøjer. Syngear TDL 75W-90 er også perfekt til brug i alle former for sluddrev og gearkasser i forskellige landbrugs- og entreprenørmaskiner. Som et universalprodukt er denne "Total Drivlinje" gearolie perfekt egnet til en meget bred vifte af formål.

Specifikationer

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTRF 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,871
Viskositet 40 °C, mm ² /s	95,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	17,70
Viskositetsindeks	205
Antændelsestemperatur COC, °C	198
Flydepunkt, °C	-45
Basetal i alt, mgKOH/g	1,4

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer

37517

15-l's pose i boks



36956

20 L Bag in
Box

37150

20-l's spand



36957

60-l's tønde



36958

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.