

Produktinformation 07.10.38

29-05-2024

Q7 MP Calcep Grease WR 2

Beskrivelse

Q7 MP Calcep Grease WR 2 er en højkvalitets, universel, vandfast, langtidsholdbar fedt til hårdt belastede lejer ved små og mellemhastigheder. Baseret på anhydrid kalcium sæbefortykkere og en mineralsk basisolie med antioxidanter, korrosionsinhibitorer og slidhæmmende additiver. Tilføjelse af en lille mængde polymerer sikrer meget effektiv binding og en fremragende langfibret struktur. Dets unikke sammensætning giver følgende egenskaber:

- o Meget stærk klæbeevne på metal
- o Fremragende vandfasthed
- o Enestående korrosionsmodstand
- o Enestående (salt)vandfasthed
- o Enestående beskyttelse mod slitage
- o Enestående EP-egenskaber og modstandsdygtighed over for stødbelastninger
- o Et meget bredt anvendelsesområde

Anvendelse

Q7 MP Calcep Grease WR 2 er et højkvalitets universalfedtstof med lang levetid, som er egnet til bl.a. industri-, landbrugs- og skovbrugsformål. Herunder hjullejer, kuglelejer, bolte- og bøsningforbindelser, spindler, krøjerenge og åbne gear. Med fremragende klæbeevne og vandfasthed er den det foretrukne valg til langsom-mellemløbet rotering i fugtige miljøer med både fersk- og saltvand.

Specifikationer

NLGI Grade 2

ISO 12924: L-XC(F)CIB2

DIN 51502: KP2K-30

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,900
Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	265 - 295
Dråbepunkt, °C	> 140
Temperaturgrænser, °C	-30/+130
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	320,00
4-ball welding load, N	3400

Tilgængelige emballeringer



37261

400-g's Q-patron



37260

400-g's patron



37262

18-kg's spand



37263

50-kg's tønde



37264

180-kg's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsket anvendelse i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.