

## Produktinformation 01.41.14

21-05-2024

### PolyTech MSP 5W-30

#### Beskrivelse

PolyTech MSP 5W-30 er en førsteklasses 100% syntetisk motorolie, der beskytter kritiske motordele i køretøjer, der kører under ekstreme forhold. Produktet er baseret på høj kvalitets-basisolier kombineret med en meget avanceret pakke af tilsætningsstoffer, der bl.a. omfatter særlige "OSP"-tilsætningsstoffer. PolyTech MSP 5W-30 har følgende egenskaber:

- Stærkt forbedrede rensende egenskaber
- Fremragende forskydningsstabilitet takket være den høje viskositet af de anvendte basisolier
- En meget jævn koldstart, selv ved ekstremt lave temperaturer, hvilket reducerer slitage ved start
- Forsinker ældning af motoren
- Fremragende beskyttelse mod slid og korrosion
- Forbedret oxideringsstabilitet
- Reducerer friktion i de bevægelige motordele
- Minimerer olieforbruget

#### Anvendelse

PolyTech MSP 5W-30 er egnet til brug i både benzin- og dieselmotorer i biler og varevogne. Ved at anvende særlige "OSP"-additiver er PolyTech MSP 5W-30 ideel til brug i køretøjer, som udsættes for ekstreme forhold. Dette kan omfatte hyppig sneglefart i tæt trafik, "sportskørsel" eller regelmæssig koldstart.

#### Specifikationer

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

VW 505.00 / 505.01

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,853
Viskositet -30 °C, mPa.s	3680
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,50
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,30
Viskositetsindeks	178
Antændelsestemperatur COC, °C	226
Flydepunkt, °C	-57
Basetal i alt, mgKOH/g	7,5
Sulfataske, %	0,74
HTHS, mPa.s	3,54
NOACK, %	7,7

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

### Tilgængelige emballeringer



37399

1-l's flaske



37400

5-l's dåse



37401

20-l's dåse



37402

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.