

## Produktinformation 02.20.10

04-05-2024

### Syngear 75W-90

#### Beskrivelse

Syngear 75W-90 er en halvsyntetisk smørelie til mekaniske gear, baseret på førsteklases solvent-raffinerede og syntetiske baseolier, suppleret med specielle additiver til "ekstremt tryk" for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående modstandsdygtighed over for oxidering
- Meget høj modstandsdygtighed over for rust, korrosion og skumning
- Et lavt hældepunkt
- Fremragende "Extreme Pressure"-egenskaber
- Gode gearskiftningsegenskaber ved lave temperaturer
- Brændstofbesparelse

#### Anvendelse

Syngear 75W-90 er blevet specialudviklet til gearkasse, som udsættes for tunge belastninger, og i alle gearsystemer, hvor olier til "Ekstremt tryk" forvolder problemer. Denne olie er især egnet til gearkasser, hvor gearskift kan være problematisk.

#### Specifikationer

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,874
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	83,80
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,20
Viskositetsindeks	192
Antændelsestemperatur COC, °C	182
Flydepunkt, °C	-48

#### Tilgængelige emballeringer



02205  
1-l's flaske



34598  
5-l's dåse



37479  
15-l's pose i boks



32737  
20 L Bag in  
Box



37065  
20-l's spand



12105  
60-l's tønde



12251  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.