

Produktinformation 02.20.40

03-05-2024

Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Beskrivelse

Syngear MT/LD 75W-80 er en brændstofbesparende med lav viskositet, syntetisk Long-Life-gearolie. Den er suppleret med avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående termisk stabilitet, hvilket bevarer den lave viskositet i lang tid
- Meget høj modstandsdygtighed over for rust, korrosion og skumning
- Et lavt hældepunkt, hvilket sikrer nemt gearskifte ved meget lave temperaturer
- Førsteklasses "Extreme Pressure"-egenskaber
- Lang anvendelighed

Anvendelse

Syngear MT/LD 75W-80 er blevet specialudviklet til moderne, robuste (kompakte) og manuelle gearsystemer, hvor driftstemperaturer kan nå meget høje niveauer. Dette produkt er også særligt egnet, når producenterne kræver lange intervaller mellem olieskift. Se produktspecifikationerne på databladet for korrekt anvendelse.

Specifikationer

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,858 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 59,50 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 10,00 |
| Viskositetsindeks | 155 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 218 |
| Flydepunkt, °C | -39 |
| Basetal i alt, mgKOH/g | 4,2 |

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer



37507

15-l's pose i boks



32744

20 L Bag in
Box



57018

20-l's spand



35131

20-l's dåse



12175

60-l's tønde



34553

200-l's tønde



12271

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.