

Produktinformation 02.20.30

07-05-2024

Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Beskrivelse

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 er en total drivlinje gearolie, primært baseret på de bedste (PAO) syntetiske basisolier. Moderne additiver forsyner produktet med følgende egenskaber:

- Fremragende egenskaber ved lave temperaturer: lettere gearskift
- Meget høj modstandsdygtighed over for rust, korrosion og skumning
- Førsteklasses "Extreme Pressure" egenskaber: begrænset slid
- Fremragende termisk stabilitet og optimal smørøevne for hele olieskiftintervallet: lang levetid og optimal teknisk pålidelighed, som bør reducere de variable omkostninger

Anvendelse

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 er en universal gearolie, som er specialudviklet til manuelle gearkasser og differentialer i biler og varevogne. Denne Total Drive Line gearolie er yderst egnet til arbejdspladser, hvor en blandet køretøjsflåde vedligeholdes. Universalt anvendelig, hvor der anbefales API GL-3, GL-4 og GL-5 i viskositetsklassen 80W-90.

Specifikationer

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

DTFR 12B100

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2 / 341 Typ GA1 / 342 Type M2

MB 235.0

Scania STO 1:0 / 1:1 G

ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L

ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,888
Viskositet 40 °C, mm ² /s	125,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	15,00
Viskositetsindeks	122
Antændelsestemperatur COC, °C	234
Flydepunkt, °C	-36

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer

37535

15-l's pose i boks



36517

20 L Bag in
Box

57017

20-l's spand



12174

60-l's tønde



12270

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsket handlinger i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.