

## Produktinformation 01.41.04

27-04-2024

### Kroon-Oil Xedoz FE 0W-20

#### Beskrivelse

Xedoz FE 0W-20 er en moderne, brændstofbesparende, syntetisk motorolie til benzinmotorer i biler og lette varevogne. Den er suppleret med avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparende
- Yder enestående beskyttelse mod fortænding ved lav hastighed (LSPI)
- Høj modstandsdygtighed over for oxidering og fremragende evne til at neutralisere syrer
- Betydelig modstandsdygtighed over for skæring
- Problemfri og effektiv smøring ved koldstart
- Beskyttende smøringsfilm, selv ved ekstremt høje driftstemperaturer
- Forebygger aflejring på kritiske motorkomponenter i kraft af sin fremragende spredning og renseevne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

#### Anvendelse

Xedoz FE 0W-20 er egnet til brug i benzinmotorer i biler og lette varevogne. Under udviklingen af denne syntetiske, brændstofbesparende motorolie er der lagt særlig vægt på beskyttelse mod fortænding ved lav hastighed (LSPI), som er et skadeligt fænomen, der kan påvirke moderne og yderst økonomiske slankeudgaver af motorer med direkte brændstofindsprøjtning og turbo. Xedoz FE 0W-20 egner sig derfor i særdeleshed til brug i de seneste slankeudgaver af benzinmotorer.

#### Specifikationer

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

GM 6094M

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,842
Viskositet -35 °C, mPa.s	5740
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	44,50
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,40
Viskositetsindeks	168
Antændelsestemperatur COC, °C	226
Flydepunkt, °C	-42
Basetal i alt, mgKOH/g	7,4
Sulfataske, %	0,78

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

**Tilgængelige emballeringer**

37541

15-l's pose i boks



36780

20-l's spand



36782

60-l's tønde



36783

208-l's tønde



37273

1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.