

Produktinformation PM.40.13

03-09-2024

Technomoto Scooter 4T 5W-40

Beskrivelse

Scooter 4T 5W-40 er en syntetisk 4-takts scootermotorolie. Den nyeste generation af tilsætningsstoffteknologi sikrer optimal beskyttelse af motorer mod slitage, selv ved motorer med et 'start/stop'-system. Scooter 4T 5W-40 er udviklet for optimal brændstoføkonomi hos den nyeste generation af moderne 4-takts scootere og garanterer:

- Minimalt olieforbrug
- Fremragende viskositetsegenskaber selv ved lave temperaturer, hvilket i høj grad forhindrer slitage ved kolde starter
- Fremragende rensningsegenskaber sikrer optimal langtidsydeevne af motorer
- Fremragende smøreegenskaber under hele levetiden

Anvendelse

Putoline Oil er en hollandsk producent af højkvalitetsolier- og smøremidler kun til motorcykler, scootere og quads. Det er, hvad der gør os enestående. Næsten 50 års erfaring og kontinuerlig forskning sætter Putoline i stand til at levere topmoderne produkter med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer konsistent høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Se databasen med råd og vejledning for brug af det korrekte produkt.

Specifikationer

JASO MB

API SN

ACEA A3/B4

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,856
Viskositet -30 °C, mPa.s	5880
Viskositet 40 °C, mm ² /s	92,20
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,70
Viskositetsindeks	167
Antændelsestemperatur COC, °C	228
Flydepunkt, °C	-42
Basetal i alt, mgKOH/g	10,8
Sulfataske, %	1,32
Molybdæn, mg/kg	110

Tilgængelige emballeringer



70424

1-l's flaske



74570

15-l's pose i boks



74267

20 L Bag in
Box

70521

60-l's tønde



70425

200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.