

Produktinformation PF.20.10

27-07-2024

HPX R 20

Beskrivelse

HPX R 20W er en avanceret gaffelolie. Produktet er sammensat af særlige, yderst raffinerede, syntetiske baseolier. Tilsætningen af de mest avancerede additiver gør HPX R 20W et hightech produkt til brug på Grand Prix-niveau. HPX R 20W gaffelolie forebygger korrosion, oxidering, utætte forseglinger og skumning. Den er især egnet til Grand Prix-motorcykler, som skal deltage i cross enduro, spor, vej og terræn.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,893
Viskositet -15 °C, mPa.s	3680
Viskositet 20 °C, mm ² /s	266,00
Viskositet 40 °C, mm ² /s	94,50
Viskositet 100 °C, mm ² /s	14,60
Viskositetsindeks	159
Antændelsestemperatur COC, °C	234
Flydepunkt, °C	-33

Tilgængelige emballeringer



70222

1-l's flaske



74634

15-l's pose i boks



74282

20 L Bag in
Box