

Produktinformation PT.30.05

03-09-2024

TT Scooter +

Beskrivelse

TT Scooter + er en højtydende 2-takts olie. Dens høje kvalitet gør produktet velegnet til moderne replica racerscootere. TT Scooter + anbefales til regelmæssig og højtydende vejbrug. Velegnet til pre-mix og indsprøjtning. Anbefalet blandingsforhold: 2-4%.

Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

Specifikationer

API TC+

JASO FD (Low Smoke)

ISO-L-EGD

Piaggio Hexagon

TISI

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,875
Viskositet 40 °C, mm ² /s	48,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,90
Viskositetsindeks	168
Antændelsepunkt PM, °C	84
Flydepunkt, °C	-45
Basetal i alt, mgKOH/g	2,9
Sulfataske, %	0,12

Tilgængelige emballeringer



70477

1-l's flaske



74639

15-l's pose i boks



74425

20 L Bag in
Box



70480

60-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.