

## Produktinformation PG.20.04

27-07-2024

### RS 75

#### Beskrivelse

RS 75 er en transmissionsolie til løb. Det unikke, fuldsyntetiske produkt indeholder specielle tilsætninger, som beskytter mod forskydnings- og stødpåvirkninger under ekstreme løbsbetingelser. RS 75 er udviklet specifikt til 2-takts og 4-takts Grand Prix-motorcykler.

#### Anvendelse

Putoline Oil er en højkvalitets-leverandør af en bred vifte af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter. Vi leverer kun produkter til motoriserede tohjulede køretøjer, og det gør os unikke! Vores mange års erfaring, kombineret med løbende forskningsresultater, giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fremstillingen af vores egne produkter garanterer en ensartet høj kvalitet. Putoline Oil, Driven by Technology!

Der henvises til referencedatabasen ved valget det rigtige produkt.

#### Specifikationer

API GL-4/5

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,854
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	38,30
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,31
Viskositetsindeks	159
Antændelsestemperatur COC, °C	194
Flydepunkt, °C	-60

#### Tilgængelige emballeringer



70318

1-l's flaske



74647

15-l's pose i boks



74510

20 L Bag in  
Box

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.