

Produktinformation 07.10.16

19-04-2024

Ball Bearing grease

Beskrivelse

Ball Bearing Grease er baseret på yderst raffinerede baseolier med lithium-sæbe som et fortykningsmiddel, som er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne

Anvendelse

Ball Bearing Grease bruges til smøring af små til mellemstore kuglelejer. Velegnet til en lang række formål.

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	280
Dråbepunkt, °C	190
Temperaturgrænser, °C	-30/130
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	195,00
4-ball welding load, N	2600

Tilgængelige emballeringer



03009

60-g's dåse

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.