

Produktinformation PM.40.61

27-07-2024

Putoline N-Tech V-Twin Pro 15W-60

Beskrivelse

N-TECH V-TWIN PRO 15W-60 er en ultramoderne fuldsyntetisk 4-takts motorolie til motorcykler, der indeholder den unikke Putoline N-TECH® additivpakke. Denne motorolie med N-TECH®-additivteknologi garanterer:

- Smidig tilkobling med vådkobling
- Ultimativ slitagebeskyttelse til motor og gearkasse
- Meget lavt olieforbrug
- Fremragende flydeegenskaber ved lave temperaturer, der nedbringer sliddet ved kolde starter markant
- Motor og gearkasse holdes ekstremt rent indvendigt for en maksimal motorydeevne på lang sigt
- Konstant god kvalitet i hele levetiden. Den specialudviklede V-Twin motorolie er velegnet til alle V-Twin motorcykler, der er foreskrevet 15W-60 motorolie.

Anvendelse

Specifikationer

API SN

JASO MA2

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,857
Viskositet -25 °C, mPa.s	4650
Viskositet 40 °C, mm ² /s	157,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	23,10
Viskositetsindeks	177
Antændelsestemperatur COC, °C	234
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	7,6
Sulfataske, %	0,85

Tilgængelige emballeringer



74648

15-l's pose i boks



74526

20 L Bag in
Box



74527

200-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.