

Produktinformation 02.20.81

25-04-2024

Kroon-Oil SP Gear 1071

Beskrivelse

SP Gear 1071 er førsteklasses fuldsyntetisk gearolie specielt udviklet til manuel transmission og differentialer. Ved at bruge førsteklasses fuldt syntetiske baseolier og specielle additiver opnås følgende egenskaber:

- Sikrer let og smidigt gearskift ved meget lave og meget høje temperaturer takket være det høje viskositetsindeks
- Enestående oxideringsstabilitet, hvilket gør det muligt for olien at anvendes i længere tid
- Synchronmesh er i stand til at fungere så gnidningsløst som muligt: »problemfrit" gearskift på grund af EP-additiver
- Særlige friktionsmodifikatorer reducerer indre friktion, hvorved der opnås brændstofbesparende egenskaber
- Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
- Høj modstandsdygtighed over for skumning

Anvendelse

SP Gear 1071 er en brændstofbesparende, helt syntetisk SAE 75W-85 gearolie med Limited Slip-egenskaber. Specialudviklet til brug i Mercedes-Benz (låse) differentialer, hvor MB 235.7-specifikationen er påkrævet, og til Audi CVT (Multitronic) gearkasser, hvor VW's TL 521 90-specifikation er påkrævet. Dette produkt har også flere andre anvendelser - se referencedatabasen for optimal brug.

Specifikationer

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,870 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 81,50 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 12,10 |
| Viskositetsindeks | 144 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 190 |
| Flydepunkt, °C | -51 |

Tilgængelige emballeringer



33949
1-l's flaske



33947
20-l's spand



32660
60-l's tønde



32661
208-l's tønde



37407
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.