

## Produktinformation 05.10.10

19-04-2024

### 2T Super

#### Beskrivelse

2T Super er en 2-takts motorolie baseret på omhyggeligt udvalgte førsteklases basisolier. Den er suppleret med specielle 2-takts additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Smøring af alle motordelene
- Kraftigt rensende, hvorved forbrændings- og udstødningskamrene forbliver fri for aflejringer
- Tændrøret forbliver rent, hvilket sikrer optimal ydeevne af motoren
- Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Begrænset røgdannelse

#### Anvendelse

2T Super er især egnet til motorer, som kører under normale forhold. Produktet er også egnet til 2-takts motorer med vandkøling, også kendt som radiatorkøling. 2T Super er selvblendende og bruges ved et blandingsforhold med 1 del olie til 50 dele brændstof eller det blandingsforhold, som er påkrævet af motorproducenten.

#### Specifikationer

API TC

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,880
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	67,40
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,50
Viskositetsindeks	115
Antændelsepunkt PM, °C	118
Antændelsestemperatur COC, °C	152
Flydepunkt, °C	-18
Basetal i alt, mgKOH/g	0,9
Sulfataske, %	0,09

#### Tilgængelige emballeringer



00218  
1-l's flaske



35048  
20-l's spand



35215  
20-l's dåse



10119  
60-l's tønde



10219  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.