

Produktinformation 07.10.04

04-05-2024

Wheel Bearing Grease NF

Beskrivelse

Wheel Bearing Grease er en højkvalitets-fedt. Hjulveje stiller særlige krav til den smørefedt der bruges. Hjuljefedt skal have god modstand mod klumpning af fedtstoffet. Wheel Bearing Grease NF er baseret på raffinerede basisolier med lithiumsæbe som fortykningsmiddel suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne

Anvendelse

Wheel Bearing Grease NF bruges til smøring af kugle-, rulle- og glidelejer i vej-, landbrugs- og industrikøretøjer.

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	280
Dråbepunkt, °C	250
Temperaturgrænser, °C	-30/150
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

Tilgængelige emballeringer



34071

600-g's krukke



03304

5-kg's spand

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.