

## Produktinformation 09.40.02

03-05-2024

### Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

#### Beskrivelse

Drauliquid-S DOT 4 er en syntetisk bremsevæske med følgende egenskaber:

- Et meget lavt hældepunkt
- Påvirker ikke forseglinger
- Minimale tegn på korrosion

#### Anvendelse

Drauliquid -S DOT 4 kan bruges i alle hydraulikdrevne bremsesystemer med både tromle- og skivebremser, som kræver DOT 4 bremsevæske.

#### Specifikationer

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,062
Viskositet -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1270
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,10
Antændelsespunkt PM, °C	91
Kogepunkt (tilbageløb), °C	261
Vådt kogepunkt, °C	158
pH - 50% i ethanolopløsning	8,0

#### Tilgængelige emballeringer



04006  
250-ml's  
flaske



35663  
500-ml's  
flaske



04206  
1-l's flaske



04304  
5-l's dåse



37480  
15-l's pose i  
boks



32975  
20 L Bag in  
Box



56152  
20-l's spand



14102  
60-l's tønde



31364  
208-l's  
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.