

## Produktinformation 08.50.08

07-05-2024

### Paraflo 32

#### Beskrivelse

Paraflo 32 er en hvid, teknisk mineralolie. Produktet består hovedsageligt af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri.

#### Anvendelse

Paraflo 32 bruges:

- Som et smøremiddel til teknisk præcisionsudstyr og til symaskiner og andre tekstilmaskiner
- Som et råmateriale til forskellige processer BEMÆRK! Denne olie bør ikke bruges inden for læge- og fødevarerindustrien, hvor fødevarerprodukter kan komme i kontakt med olien.

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,857
Viskositet 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	84,00
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,50
Viskositetsindeks	108
Antændelsepunkt PM, °C	200
Antændelsestemperatur COC, °C	208
Flydepunkt, °C	-15

#### Tilgængelige emballeringer



34191

20-l's spand



12191

60-l's tønde



32674

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.