



Produktinformation 02.40.10

17-05-2025

Agrifluid HT

Beschreibung

Agrifluid HT ist ein modernes, universelles Hydraulik- und Getriebeöl. Es basiert auf solventraffinierten Grundölen in Kombination mit speziellen Additiven. Agrifluid HT bietet folgende Eigenschaften:

- Hoher und sehr stabiler Viskositätsindex
- Sehr niedriger Fließpunkt
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Effektiver Extremdruck- und Verschleißschutz
- Eignet sich für Systeme mit Nasslamellenbremsen.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz

Anwendung

Agrifluid HT ist ein UTTO-Öl (Universal Tractor Transmission Oil), das speziell für die alltäglichen Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft formuliert wurde. Dieses Universalöl wurde für die Schmierung von Hydraulik- und Getriebesystemen der gängigsten Land- und Tiefbaumaschinen entwickelt.

Spezifikationen

API GL-4

Allison C4

Case MS1206 / MS1207 / MS1209

Cat TO-2

CNH MAT 3540

FNHA-2-C-200.00 / 201.00

Ford M2C86-C / M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1135 / M1143 / M1145

NH 410B

Valtra G2-08

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,882
Viskosität -25 °C, mPa.s	6120
Viskosität -20 °C, mPa.s	4800
Viskosität 40 °C, mm ² /s	62,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	10,60
Viskositätsindex	155
Flammpunkt COC, °C	225
Fließpunkt, °C	-42
Basenzahl, mgKOH/g	7,3
Sulfataschegehalt, %	1,19
Brookfield -40°C, mPa.s	>900000

Verfügbare Packungen



34223
5 L Dose



37516
15 L Bag in
Box



36090
20 L Eimer



35079
20 L Dose



11176
60 L Fass



34748
200 L Fass



11276
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.