

Produktinformation 09.40.01

17-05-2025

Drauliquid DOT 3

Beschreibung

Drauliquid DOT 3 ist eine synthetische Bremsflüssigkeit mit folgenden Eigenschaften:

- Sehr niedriger Fließpunkt
- Greift Dichtungen nicht an.
- Starke Korrosionshemmung

Anwendung

Drauliquid DOT 3 kann in allen Trommel- oder Scheibenbremssystemen eingesetzt werden, die Bremsflüssigkeit gemäß DOT 3 oder SAE J 1703 erfordern.

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,040
Viskosität -40 °C, mm ² /s	1270
Viskosität 100 °C, mm ² /s	1,90
Flammpunkt PM, °C	150
Siedepunkt (Rückfluß), °C	238
Naß Siedepunkt, °C	143

Verfügbare Packungen



36943

500 ml Flasche



04205

1 L Flasche



04303

5 L Dose



14101

60 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.