

## Produktinformation 05.40.10

17-05-2025

### Atlantic 2T Outboard

#### Beschreibung

Atlantic 2T Outboard ist ein Zweitakt-Motoröl für Außenborder, das auf ausgesuchten Premium-Grundölen basiert. Durch spezielle, aschefreie Zweitaktadditive ergänzt, bietet es folgende Eigenschaften:

- Optimale Schmierung aller Motorteile
- Ausgezeichnete Detergenswirkung, überlegener Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- Weniger Rauchbildung

#### Anwendung

Atlantic 2T Outboard eignet sich für alle Zweitakt-Außenbordmotoren und wird in einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Öl zu 50 Teilen Kraftstoff bzw. dem vom Motorhersteller vorgegebenen Verhältnis gemischt.

#### Spezifikationen

NMMA TC-W3

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,877
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	38,30
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,70
Viskositätsindex	127
Flammpunkt PM, °C	114
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	5,8
Molybdän, mg/kg	0
Phosphor, mg/kg	0

#### Verfügbare Packungen



00217  
1 L Flasche



35051  
20 L Eimer



37944  
20 L Dose



10130  
60 L Fass



33061  
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.