Produktinformation 01.10.10

26-04-2024

Motor Oil Regular 30

Beschreibung

Motor Oil Regular 30 basiert auf hochwertigen, solventraffinierten Grundölen, die eine exzellente Alterungsbeständigkeit sowie einen von Natur aus hohen Viskositätsindex bieten. Dank einer exklusiven Additivmischung weist es folgende Eigenschaften auf:

Anwendung

Motor Oil Regular 30 ist für Systeme geeignet, bei denen das Öl keinen schweren Drucklasten ausgesetzt wird; z. B. in Pumpenmotoren, Getrieben mit geringer Last und Umlaufschmierungen.

Spezifikationen

API SA

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,893
Viskosität 40 °C, mm²/s	102,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	11,50
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	244
Fließpunkt, °C	-18

Verfügbare Packungen

33167
20 L Eimer

10103
60 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com