

Produktinformation 08.10.26

17-05-2025

Perlus FG 68

Beschreibung

Perlus FG 68 ist ein Premium-Hydrauliköl für die pharmazeutische und Nahrungsmittelindustrie. Das Produkt kombiniert ausgewählte, lebensmittelechte Weißöle mit wegweisenden Additiven. Perlus FG 68 weist folgende Eigenschaften auf:

- Überlegener Verschleißschutz
- Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Wirkungsvoller Demulgator
- Effiziente Luftfreigabe und Schaumunterdrückung
- Greift synthetische Dichtungen nicht an.
- Ungiftig

Anwendung

Perlus FG 68 ist ein für die pharmazeutische und Nahrungsmittelindustrie zugelassenes Hydrauliköl. Das Produkt besitzt H1-Zulassung und eignet sich daher hervorragend für Bedingungen, unter denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln auftreten kann.

Spezifikationen

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,00
Viskositätsindex	106
Flammpunkt COC, °C	250
Fließpunkt, °C	-20

Verfügbare Packungen



35350
20 L Dose

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.