

Produktinformation 01.10.32

17-05-2025

Multifleet SCD 30

Beschreibung

Multifleet SCD 30 ist ein fortschrittliches Mehrbereichs-Universalmotoröl, das auf solventraffinierten Grundölen basiert, die durch spezielle Additive ergänzt werden. Dadurch bietet dieses Motoröl folgende Eigenschaften:

- Hervorragende Detergenswirkung verhindert Ablagerungen im Hochtemperaturbereich des Motors.
- Äußerst effektive Dispersionswirkung beugt Ausfällung von Sedimenten und Ölschlamm vor.
- Wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Sulfataschegehalt

Anwendung

Multifleet SCD 30 ist ein universelles Einbereichsöl für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader unter allen Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,886
Viskosität 40 °C, mm ² /s	97,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,00
Viskositätsindex	107
Flammpunkt COC, °C	236
Fließpunkt, °C	-24
Basenzahl, mgKOH/g	6,9
Sulfataschegehalt, %	0,91

Verfügbare Packungen



37534
15 L Bag in
Box



35040
20 L Eimer



10068
20 L Dose



10110
60 L Fass



10210
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.