

## Produktinformation 01.20.42

29-04-2024

### HDX 20W-50

#### Beschreibung

HDX 20W-50 ist ein Motoröl, das auf solventraffinierten Premium-Grundölen und speziellen Additiven basiert, um folgende Eigenschaften zu erzielen:

- Hocheffektiver Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex

#### Anwendung

HDX 20W-50 ist ein Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw und Vans, die unter leichten Lastbedingungen betrieben werden. Eignet sich nicht für Turbodieselmotoren, die mindestens API CD oder Mil-L-2104 C/D erfordern.

#### Spezifikationen

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,889
Viskosität -15 °C, mPa.s	7940
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	159,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viskositätsindex	117
Flammpunkt COC, °C	244
Fließpunkt, °C	-24
Basenzahl, mgKOH/g	3,5
Sulfataschegehalt, %	0,86

#### Verfügbare Packungen



00201  
1 L Flasche



00327  
5 L Dose



35032  
20 L Eimer



10116  
60 L Fass



10216  
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.