

Produktinformation 02.10.31 01-05-2024

Gearlube GL-5 85W-140

Beschreibung

Gearlube GL-5 85W-140 ist ein mineralisches Schmieröl für mechanische Getriebe. Es basiert auf solventraffinierten -Premium-Grundölen, durch spezielle EP-Hochdruckadditive ergänzt, um folgende Eigenschaften zu bieten:

- Überragende Oxidationsfestigkeit
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Rost, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Fließpunkt
- Überragende EP-Hochdruckeigenschaften

Anwendung

Gearlube GL-5 85W-140 ist auf Schwerlast-Hypoidgetriebe in Hinterachsen, Wechselgetrieben und anderen Getrieben ausgelegt, für die "Extreme Pressure"-Öl (EP-Öl) vorgeschrieben ist.

Spezifikationen

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,909
Viskosität 40 °C, mm²/s	340,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	27,00
Viskositätsindex	106
Flammpunkt COC, °C	245
Fließpunkt, °C	-15
Säurenzahl, mgKOH/g	1.80

Verfügbare Packungen













01329 36083 5 L Dose 20 L Eimer

31026 20 L Dose

60 L Fass

208 L Fass

34505 1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.