

## Produktinformation 06.10.20

17-05-2025

### Chainlube XS 100

#### Beschreibung

Chainlube XS 100 basiert auf hochwertigen, niederaromatischen Grundölen, die durch eine spezielle Additivmischung ergänzt werden, um folgende Eigenschaften zu realisieren:

- Ausgezeichnetes Haftvermögen an der Kette, wodurch das Öl nicht weggeschleudert wird.
- Hervorragendes Schmiervermögen

#### Anwendung

Chainlube XS 100 wurde speziell zum Schmieren von Kettensägen-Schneidketten entwickelt, damit diese nicht klemmen oder reißen.

Achtung! Chainlube XS 100 ist NICHT zur Schmierung des Antriebsmotors geeignet!

#### Spezifikationen

ISO 6743-1 AC

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,888
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,30
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-24

#### Verfügbare Packungen



02212  
1 L Flasche



02307  
5 L Dose



37524  
15 L Bag in  
Box



37068  
20 L Eimer



37940  
20 L Dose



12108  
60 L Fass



12206  
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.