

Produktinformation 07.10.02

24-04-2024

Multi Purpose Grease 3

Beschreibung

Multi Purpose Grease 3 basiert auf hochraffinierten Grundölen mit Lithiumseife als Verdickungsmittel. Dank einer speziellen Additivmischung bietet es folgende Eigenschaften:

- Starke Haftfähigkeit an Metallen
- Ausgezeichnete Wasserverdrängung
- Sehr hohe Stabilität
- Wirkungsvoller Korrosions- und Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Pumpbarkeit

Anwendung

Multi Purpose Grease 3 dient zum Schmieren von Kugellagern und Radnaben und eignet sich auch zur Schmierung von Universalgelenken und Fahrwerk-Drehgelenken in Fahrzeugen.

Spezifikationen

N.L.G.I. Klasse 3

DIN 51 502, K 3 K-20

Typische Standardanalysen

Walkpenetration, 0,1 mm	235
Tropfpunkt, °C	190
Temperaturbereich, °C	-25/120
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm ² /s	110,00

Verfügbare Packungen



34070

600 g Dose



38025

18 kg Eimer



13102

50 kg Fass



13220

180 kg Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.