Produktinformation 02.20.50

12-10-2024

SP Gear 1011

Beschreibung

SP Gear 1011 ist ein modernes, vollsynthetisches Getriebeöl gemäß 75W-90. Seine sorgfältig ausgewählten synthetischen Grundöle mit niedriger Viskosität und Spezialadditive sorgen für folgende Eigenschaften:

- Effiziente Gangwechsel bei niedrigen wie hohen Umgebungstemperaturen
- Gewährleistet Kraftstoffeinsparung: bis zu 2%, kostensparend
- Eignet sich für den gesamten Antriebsstrang: Total Drive Line Oil bedeutet, dass weniger Einzelprodukte erforderlich sind.
- Zuverlässiger Schmierfilm auch unter extremsten Betriebsbedingungen für zusätzliche Sicherheit
- Effektiver Verschleißschutz für Zahnräder und Lager, wodurch sich deren Lebensdauer verlängert.
- Auf die verlängerten Ölwechselintervalle der heutigen Zeit ausgelegt
- Greift Dichtungen nicht an: Verhindert Leckage.

Anwendung

SP Gear 1011 ist ein kraftstoffsparendes, vollsynthetisches Getriebeöl für den gesamten Antriebsstrang, das höchste Qualitätsanforderungen erfüllt (API: GL5+). Aufgrund seiner Auslegung eignet sich das Produkt für die meisten Hochlast-Schalt-, Verteiler- und Achsgetriebe. Zur korrekten Anwendung siehe Kroon-Oil Datenbank „Produktberatung".

Spezifikationen

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1
DTFR 12B140 (235.8)
Scania STO 1:1 G / 2:0 A FS
ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N
ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A
Arvin Meritor 076-N
DAF, Iveco
Mack GO-J
MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1
MB 235.8 / 235.9
Scania STO 1:0
Volvo 97312
Ford WSD-M2C-200B/C
ZF TE-ML 07A / 12B / 16B

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,871
Viskosität 40 °C, mm²/s	101,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	15,40
Viskositätsindex	161
Flammpunkt COC, °C	202
Fließpunkt, °C	-48
Basenzahl, mgKOH/g	2,1

Verfügbare Packungen

02229 1 L Flasche	37496 15 L Bag in Box	32908 20 L Bag in Box	45016 20 L Eimer	12184 60 L Fass	12285 208 L Fass	33184 1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com