

Produktinformation 08.60.14

04-05-2024

Carsinus SS 68

Beschreibung

Carsinus SS 68 ist ein hochwertiges Haftöl auf Basis speziell ausgewählter solventraffinierter Grundöle mit von Natur aus hohem Viskositätsindex. Durch Adhäsionsadditive ergänzt, bietet es folgende Eigenschaften:

- Hohe Adhäsionswirkung
- Überlegener Verschleißschutz
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Äußerst wirkungsvoller Demulgator
- Hocheffiziente Luftfreigabe und Schaumunterdrückung
- Greift synthetische Dichtungen nicht an.
- Niedriger Fließpunkt

Anwendung

Carsinus SS 68 ist für die allgemeine Schmierung von Mechanik vorgesehen, die ein nicht abtropfendes Öl erfordert. Carsinus SS 68 ist außerdem zur Schmierung von vertikalen Führungsschienen und leichtbelasteten Getrieben geeignet.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,887
Viskosität 40 °C, mm ² /s	70,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,49
Viskositätsindex	113
Flammpunkt COC, °C	215
Fließpunkt, °C	-24

Verfügbare Packungen



57002

20 L Eimer



12115

60 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.