

Produktinformation 08.60.15

03-05-2024

Carsinus SS 220

Beschreibung

Carsinus SS 220 ist ein hochwertiges Haftöl auf Basis speziell ausgewählter solventraffinierter Grundöle mit einem von Natur aus hohen Viskositätsindex. Durch die Ergänzung mit Adhäsionsadditiven bietet es folgende Eigenschaften:

- Hohe Adhäsionswirkung
- Überlegener Verschleißschutz
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Äußerst wirkungsvoller Demulgator
- Hocheffiziente Luftfreigabe und Schaumunterdrückung
- Greift synthetische Dichtungen nicht an.
- Niedriger Fließpunkt

Anwendung

Carsinus SS 220 ist für die allgemeine Schmierung von Mechanik vorgesehen, die ein nicht abtropfendes Öl erfordert. Es ist außerdem zur Schmierung von vertikalen Lagern und leichtbelasteten Getrieben geeignet.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,893
Viskosität 40 °C, mm ² /s	220,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	19,00
Viskositätsindex	98
Flammpunkt COC, °C	255
Fließpunkt, °C	-15

Verfügbare Packungen



57003
20 L Eimer



12116
60 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.