

Produktinformation PF.20.08

18-04-2024

HPX R 15

Beschreibung

HPX R 15W ist ein wegweisendes Gabelöl. Das Produkt basiert auf ausgesuchten hochraffinierten, synthetischen Grundölen. Aufgrund modernster Additive stellt HPX R 15W ein Hi-Tech-Produkt dar, das die Anforderungen für den Grand-Prix-Einsatz erfüllt. HPX R 15W Gabelöl verhindert Korrosion, Oxidation, Dichtringleckage und Schaumbildung. Es eignet sich besonders für Grand-Prix-Motorräder, die in Motocross-, Enduro-, Gelände- und Straßenrennen eingesetzt werden.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology!

Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,890
Viskosität -20 °C, mPa.s	3670
Viskosität 20 °C, mm ² /s	168,00
Viskosität 40 °C, mm ² /s	62,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	10,70
Viskositätsindex	161
Flammpunkt COC, °C	225
Fließpunkt, °C	-33

Verfügbare Packungen



70216

1 L Flasche



74281

20 L Bag in
Box



70218

60 L Fass