Produktinformation 01.20.10

12-10-2024

Bi-Turbo 15W-40

Beschreibung

Bi-Turbo 15W-40 ist ein universelles mineralisches Motoröl, das auf hochwertigen solventraffinierten Grundölen basiert. Dank einer speziellen Additivmischung bietet es folgende Eigenschaften:

- Sehr starke Detergens- und Dispersionswirkung, um Ausfällung von Ölschlamm zu verhindern.
- Hervorragende Oxidationsfestigkeit
- Überlegener Verschleißschutz
- Optimierter Schutz gegen Korrosion und Schaumbildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Niedrige Verdunstungsneigung
- Keine Beeinträchtigung von Katalysatoren

Anwendung

Bi-Turbo 15W-40 ist ein Universalmotoröl auf Mineralölbasis für Benzin- Diesel- und LPG-Motoren von Pkw und Vans mit oder ohne Turbolader oder Katalysator Zur korrekten Anwendung siehe Kroon-Oil Datenbank „Produktberatung".

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,879
Viskosität -20 °C, mPa.s	2800
Viskosität 40 °C, mm²/s	88,90
Viskosität 100 °C, mm²/s	13,50
Viskositätsindex	135
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-27
Basenzahl, mgKOH/g	10,7
Sulfataschegehalt, %	1,31

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Verfügbare Packungen

00215
1 L Flasche

33078
4 L Dose

00328
5 L Dose

37487
15 L Bag in Box

32723
20 L Bag in Box

35049
20 L Eimer

10074
20 L Dose

10128
60 L Fass

33713
200 L Fass

10228
208 L Fass

33544
1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com