

Produktinformation PV.10.03

04-05-2024

Racing Grease

Beschreibung

Racing Grease ist ein EP2-Lithiumkomplexfett. Es zeichnet sich durch höchste Qualität und überlegene mechanische Stabilität aus. Seine feine Struktur verhindert effektiv Ölausfällung. Racing Grease ist wasserbeständig und voll für den Renneinsatz geeignet.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology!

Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Typische Standardanalysen

Walkpenetration, 0,1 mm	280
Tropfpunkt, °C	250
Temperaturbereich, °C	-30/150
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm ² /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

Verfügbare Packungen



74114

100 g Tube



73610

600 g Dose

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.