Produktinformation 02.30.40

12-10-2024

ATF Almirol

Beschreibung

ATF Almirol ist ein Premium-Getriebeöl für die neueste Generation von Automatikgetrieben. Dank der Kombination aus Premium-Grundölen und einer optimierten Mischung aus synthetischen Additiven bietet dieses Produkt folgende Eigenschaften:

- Extrem niedrige Viskosität bei niedrigen Temperaturen
- Hoher und sehr stabiler Viskositätsindex
- Sehr niedriger Fließpunkt
- Hervorragende Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturen
- Wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Spezifische Reibeigenschaften
- Greift Dichtungen und Buntmetalle nicht an.

Anwendung

ATF Almirol wird in Automatikgetrieben, Servolenkungen, Drehmomentwandlern und anderen Anwendungen eingesetzt, für die General Motors und andere Hersteller Getriebeflüssigkeiten vom Typ ATF Dexron III-H vorschreiben. Für korrekte Anwendung siehe Produktspezifikationen auf der Produktseite.

Spezifikationen

Allison C4 / TES-389
Cat TO-2
DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170 / 38B100
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / TASA
MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2
MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6
MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.93
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97340 / 97341 (AT101)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C
Ford ESD-M2C-186A

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,848
Viskosität 40 °C, mm²/s	36,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	7,30
Viskositätsindex	175
Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-48
Basenzahl, mgKOH/g	0,9

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com

Verfügbare Packungen

01212 1 L Flasche	01322 5 L Dose	37505 15 L Bag in Box	32740 20 L Bag in Box	36087 20 L Eimer	35214 20 L Dose	11175 60 L Fass	11275 208 L Fass	35107 1000 L IBC

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@kroon-oil.com