

## Produktinformation 08.60.02

19-04-2024

### Carsinus U 220

#### Beschreibung

Carsinus U 220 ist ein Universalschmiermittel auf Mineralölbasis für Werkzeugmaschinen. Dank einer speziellen Additivmischung bietet es folgende Eigenschaften:

- Hochdruck- und Stoßlastfestigkeit
- Sehr starke Haftfähigkeit an Metallen
- Hocheffiziente Haftgleitunterdrückung
- Wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

#### Anwendung

Carsinus U 220 kann als kombiniertes Schmiermittel sowohl für Gleitschienen und -bahnen von Werkzeugmaschinen als auch für die dazugehörigen Hydrauliksysteme und Getriebe verwendet werden.

#### Spezifikationen

FZG 12

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,895
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,20
Viskositätsindex	95
Flammpunkt COC, °C	245
Fließpunkt, °C	-15

#### Verfügbare Packungen



37089

20 L Eimer



35420

20 L Dose



12162

60 L Fass



12259

208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.