

Produktinformation 08.50.09

19-04-2024

Paraflo 68

Beschreibung

Paraflo 68 stellt ein technisches Weißöl auf Mineralölbasis dar. Es besteht hauptsächlich aus einer Mischung von gesättigten Paraffin- und Cycloparaffin-Kohlenwasserstoffen. Durch intensives Raffinieren ist dieses Öl säurefrei und nahezu farb- und geruchlos.

Anwendung

Paraflo 68 wird verwendet:

- Als Schmiermittel für feinmechanische Geräte und Nähmaschinen
- Als Rohstoff für verschiedene Verarbeitungsprozesse ACHTUNG! Dieses Öl darf nicht in der Medizin- und Nahrungsmittelindustrie verwendet werden, wo Lebensmittel in Kontakt mit Öl kommen können.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,865
Viskosität 20 °C, mm ² /s	210,00
Viskosität 40 °C, mm ² /s	72,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskositätsindex	102
Flammpunkt PM, °C	101
Flammpunkt COC, °C	240
Fließpunkt, °C	-12

Verfügbare Packungen



33478
20 L Eimer



12187
60 L Fass



33087
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.