

Produktinformation 06.20.71

28-01-2022

BioTec AS

Beschreibung

BioTec AS ist ein universelles, technologisch fortschrittliches Schmiermittel. Dank spezieller Zusammensetzung ist es biologisch abbaubar. BioTec AS reduziert Reibung, weist Feuchtigkeit und Schmutz ab, garantiert optimalen Verschleißschutz und verhindert Korrosion.

Anwendung

BioTec AS eignet sich für Kettenschaltungen, Ketten, Schaltmechanismen, Seilzüge und andere bewegliche Teile. Alle zu schmierenden Teile zuerst gründlich mit Kroon-Oil BioSol XT reinigen. Dann BioTec AS auftragen und überschüssiges Schmiermittel mit einem fusselreien Tuch abwischen. Regelmäßiger Neuauftrag verhindert übermäßigen Verschleiß.

Die praktische Dosierkappe sorgt für sauberes Nachfüllen ohne Verschütten. Die Kappe um 90° verdrehen und einen Tropfen aus der Flasche quetschen.

Typische Standardanalysen

Farbe	GROEN
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,918
Viskosität 40 °C, mm ² /s	52,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	10,40
Viskositätsindex	194
Flammpunkt COC, °C	262
Fließpunkt, °C	-36

Verfügbare Packungen



22004

100 ml Flasche

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.