

## Produktinformation 09.30.01

17-05-2025

### Kroon-Oil Cleansol

#### Beschreibung

Cleansol ist ein niederaromatisches Entfettungsmittel, das auf hochraffinierten Lösungsmitteln basiert. Dank spezieller oberflächenaktiver Substanzen gewährleistet es eine optimale Reinigung. Cleansol ist nicht aggressiv und stellt dank seines hohen Flammpunkts kein Brandrisiko dar.

#### Anwendung

Cleansol entfernt mit Leichtigkeit Öl, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen von Motoren, Maschinen usw. Dank der starken Reinigungskraft, dem niedrigen Preis und der begrenzten Verdunstung ist Cleansol sehr sparsam im Gebrauch. Cleansol mit einem Pinsel auf die zu reinigende Fläche auftragen oder aufsprühen. Es empfiehlt sich, Cleansol mit einem Kleinteilreiniger zu kombinieren. Cleansol nicht direkt in die öffentliche Kanalisation oder in Gewässer leiten!

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,805
Viskosität 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,50
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,98
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	0,60
Flammpunkt PM, °C	73
Fließpunkt, °C	-42

#### Verfügbare Packungen



13039  
30 L Dose



13122  
60 L Fass



13216  
208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.