

Produktinformation 09.30.03

10-08-2022

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Beschreibung

Kroon-O-Sol ist ein mineralölhaltiger, emulgierbarer Entfetter auf Basis eines hochraffinierten Lösungsmittels. Durch seine speziellen Wirksubstanzen entfaltet das Mittel eine starke Reinigungswirkung. Kroon-O-Sol entfernt Öle, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen von Komponenten, Motoren, Maschinen usw.

Kroon-O-Sol ist nicht aggressiv und stellt dank seines hohen Flammpunkts von 70 °C kein Brandrisiko dar.

Anwendung

Kroon-O-Sol mit einem Pinsel auf die zu reinigende Fläche auftragen oder aufsprühen. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen, dann das zu reinigende Teil mit fließendem Wasser oder einem Hochdruckschlauch spülen. Kleinere Gegenstände können auch in Kroon-O-Sol eingetaucht werden.

ACHTUNG! Kroon-O-Sol und Spülwasser dürfen nicht direkt in die öffentliche Kanalisation oder in Gewässer geleitet werden. Sicherstellen, dass das Spülwasser durch einen Ölabscheider geleitet wird.

Typische Standardanalysen

Farbe	RED
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,798
Viskosität 40 °C, mm ² /s	1,60
Flammpunkt PM, °C	72
Fließpunkt, °C	-36
pH - 10 % in Wasser	8,0

Verfügbare Packungen



03308
5 L Dose



13008
20 L Dose



13108
60 L Fass



13208
208 L Fass